

電動式階段運搬車

電ネコ[®] 総合カタログ

作業者への負担軽減とコストを削減 高速軽量な電動式階段運搬車



新型リチウムイオンバッテリー採用!

NEO 電ネコ[®] シリーズ新登場!!


NEO 電ネコ®

110

140

170

電動式階段運搬車




クリアなタッチパッドで使いやすさを追求！
新型コントロールユニット



新しい強力**リチウムバッテリー**で
階段昇降可能段数が**従来の5倍以上に！**

ステップライトを標準装備

暗い場所での作業も安心



FOLD



FOLD-L



UNI



ERGO

ハンドルタイプ

階段の広さ、荷物の大きさ・重さ等、**さまざまな場面で対応が可能！**（最大積載量×3、ハンドルタイプ×4 合計12機種。）
3層アルミフレームを採用、**軽量化と耐久性を実現！**

FOLD

（フォールド）

ハンドルの折畳みが可能。
コンパクトで車への
積み込みが容易。
（ハンドル折畳み時：H約1,000mm）



FOLD-L

（フォールド エル）

ハンドルの角度調整が可能。
様々な荷物に
対応できるモデル。
（ハンドル折畳み時：H約1,350mm）



UNI

（ユニ）


ハンドル固定式タイプ。
箱を積み重ねたり、
比較的背の高い荷物の
運搬が可能。



ERGO

（エルゴ）

ハンドル形状が
特殊なタイプ。
箱を積み重ねたり、
背の高い荷物の
運搬が可能。



スペック	最大積載量	昇降速度 (昇り高速モード時)	速度切替機能	本体サイズ	本体重量	材質	昇降可能段数 (フル充電時)	最大段差	踏しろ	バッテリー	充電器	生産国
電ネコ110	110kg	48段/分	高速/低速の 2段切替 昇りモードのみ	FOLD W約480×D約280×H約1,550mm	約16kg	本体 アルミニウム タイヤ 合成ゴム バッテリーパック クイックチェンジ バッテリー	約2,000段	210mm	230mm 以上推奨 条件により 180mmまで可能	タイプ ——— リチウムイオン (Li-ION)	AC100V 専用充電器 (付属品)	オーストリア
電ネコ140	140kg	35段/分		FOLD-L W約480×D約280×H約1,780mm						重量 ——— 約1.6kg		
電ネコ170	170kg	29段/分		UNI W約480×D約280×H約1,530mm ERGO W約480×D約280×H約1,600mm						主電源電圧 (最大) — 100V 50/60Hz 1.8A 公称定格 (入力) — 24W 充電電圧 — 24VDC 理論充電電流 — 2.0A		

付属品：バッテリー、充電器、専用ストラップ1.4m ※荷台、ノーパンクタイヤは別売りです。 付属品、オプションパーツの詳細はオプションパーツリスト（5～6ページ）を参照して下さい。

販売価格についてはお問合せ下さい。 2

NEO 電ネコ[®]

HD330

HD360

電動式階段運搬車

充電インジケータ付の
高性能バッテリーで
**2~2.5倍の
階段昇降が可能!!**



FOLD

DOLLY



FOLD



UNI



最大積載量 **360kg!** 重量物にも **パワフル!**



新型コントロールユニット



強カリウムバッテリー



新型ステップライト

DOLLY



DOLLY



安全性に優れる「エッジブレーキシステム」を装備!

ハンドルタイプ

HD360では最大360kgまでの重量物の階段昇降が可能！
新開発ハイパワーユニット&安全ブレーキ機構で安全性も高く、操作も簡単。

UNI

(ユニ)

ハンドル固定式タイプ。
背の高い荷物の
運搬に適しています。



FOLD

(フォールド)

ハンドルの折りたたみで
コンパクトに、
角度調整で様々な
荷物に対応も。



DOLLY

(ドリー)

ハンドル固定式タイプ。
階段運搬の他、
積載中での平地移動が
容易にできます。



荷台
W530、W600、W650、
W750いずれかを選択。
(D183mm共通)



スペック	最大積載量	昇降速度 (昇り高速モード時)	モード切替機能	安全ブレーキ機構	本体サイズ	本体重量	材質	昇降可能段数 (フル充電時)	最大段差	踏しろ	バッテリー	充電器	生産国
HD330	330kg	スピードⅠ 220kg積載時：9段/分 330kg積載時：6段/分 360kg積載時：6段/分	シングル 連続の切替機能付き	有 エッジブレーキ システム	W560mm × D485mm × H1,615mm	UNI 35.5kg	本体 アルミニウム タイヤ 合成ゴム バッテリーパック LiCoO ₂ 、GP、PET等 ストラップ PP	220kg積載時 400段	180mm 条件により 最大210mm	230mm 以上推奨 条件により 180mmまで可能	タイプ ——— リチウムイオン (Li-ION) 重量 ——— 約1.6kg 主電源電圧 (最大) — 100V 50/60Hz 1.8A 公称定格 (入力) — 24W 充電電圧 — 24VDC 理論充電電流 — 2.0A	AC100V 専用充電器 (付属品)	オーストリア
HD360	360kg	スピードⅡ 220kg積載時：15段/分 330kg積載時：10段/分 360kg積載時：10段/分				FOLD 36.2kg DOLLY 42kg		330kg積載時 250段 360kg積載時 200段					

付属品：バッテリー、充電器、専用ストラップ3.5m 付属品、オプションパーツの詳細はオプションパーツリスト (5～6ページ) を参照して下さい。

販売価格についてはお問合せ下さい。 4

豊かな電ネコ用オプションパーツをご用意

110
140
170

NEO 110/140/170用 オプションパーツ

HD
330
360

NEO HD330/360用 オプションパーツ

共通 電ネコ共通 オプションパーツ

電ネコ®

オプション パーツ



パネルアタッチメント (110/140/170・HD330/360 共通)

品番 930-153

対応: 110/140/170

HD330/360


最大幅: 1,240mm

最大積載量: 130kg (170取付時) | 150kg

本体重量: 約16kg

※工場出荷時に加工が必要になります。

会社のロゴや連絡先などを入れて、アピールすることができます。



広告パネル
(110/140/170 用)
品番 935-100




キャスター付荷台 ワイド
(HD330/360 用)

品番 960-105
W535×D345mm

キャスター付荷台
(HD330/360 用)

品番 960-101
W465×D345mm



スチールワイド荷台
(HD330/360 用)

品番 960-108
W680×D300mm

品番 960-109
W530×D400mm

品番 960-110
W590×D300mm

品番 960-111
W780×D190mm



ホールディング・シャベル
「100-529」は別売り



オプションリフター

(110/140/170 用)

品番 930-173

930-184

FOLD-L、UNI、ERGO対応

リフト幅: 地上から900mm (930-173)
リフト幅: 地上から1,100mm (930-184)
階段昇降時最大高さ: 200~300mm
最大積載量: 120kg / 本体重量: 約23kg
本体素材: スチール

※ホールディング・シャベル「100-529」は別売りになります。
※荷台タイプ XWL、WLには取付ができません。



共通

ストラップ 1.4m
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **930-006**
幅25mm×長さ1.4m

ストラップ 2.7m
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **930-007**
幅25mm×長さ2.7m



ラチェットストラップ
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **930-193**



HD用チルトレバー
(HD330/360 用)

品番 **960-128**



共通

ストラップ 3.5m
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **930-123**
幅50mm×長さ3.5m

ストラップ 4.2m
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **930-156**
幅50mm×長さ4.2m




ノーパンクタイヤ
(110/140/170 用)

品番 **930-119** 入数 1ペア



タイヤトレッド間拡張スパーサー
(110/140/170 用)


品番 **930-111** 入数 1ペア
全幅+8cm車体安定性UP



110
140
170

荷台 S
(110/140/170 用)


品番 **030-025**
W275×D236×T7mm



110
140
170

荷台 G
(110/140/170 用)


品番 **930-003**
W420×D340×T7mm



110
140
170

荷台 GS
(110/140/170 用)


品番 **930-030**
W476×D240×T7mm



110
140
170

荷台 WL
(110/140/170 用)


品番 **930-018**
W256×D180×T7mm



110
140
170

荷台 XWL
(110/140/170 用)


品番 **930-074**
W590×D180×T7mm



110
140
170

荷台 V
(110/140/170 用)

品番 **930-001**
W413×D233×T7mm



110
140
170

荷台 LH
(110/140/170 用)

品番 **930-002**
W467×D278×T7mm



共通

標準 充電器
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **045-141**
AC100V専用 従来タイプに対応
※NEOタイプにはご使用いただけません。



共通

シガーソケット用 充電器
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **930-600**
DC12V/24V共通 従来タイプに対応
※NEOタイプにはご使用いただけません。



共通

予備バッテリー
(110/140/170・HD330/360 共通)

品番 **004-110**
従来タイプに対応
※NEOタイプにはご使用いただけません。



110
140
170

NEO用 (LI-ION) バッテリー
(110/140/170 用)

品番 **035-100**
充電インジケーター付



110
140
170

NEO用 (LI-ION) 充電器
(110/140/170 用)

品番 **035-602**
100V用



110
140
170

ホルダーバック (ブルー)
(110/140/170 用)

品番 **935-140**
ストラップなどをまとめて収納して、
電ネコ本体に取り付け可能。



110
140
170

ウイング S サイズ
(110/140/170 用)


品番 **935-144**
FOLD対応



110
140
170

ウイング L サイズ
(110/140/170 用)

品番 **930-131**
FOLD-L、UNI、ERGO対応



110
140
170

椅子ホルダー
(110/140/170 用)

品番 **930-183**
耐荷重: 80kg



110
140
170

ボトルウォーター
(110/140/170 用)

品番 **930-132**
FOLD-L、UNI、ERGO対応



110
140
170

背板
(110/140/170 用)

品番 **930-181 / 930-182**
930-182はFOLD用



HD
330
360

背板
(HD330/360 用)

品番 **960-122 / 960-123**
960-122はFOLD用

FOLD FOLD-L UNI ERGO

NEO 電ネコ® 110/140/170

タイプの異なる4機種。
それぞれに最大積載量110kg/140kg/170kgの3タイプをご用意。
合計12機種。



NEO 電ネコ® 110/140/170 電ネコ® HD330/360
powered stairclimbers

輸入元 サンタックス株式会社

SUNTACS

makes work easier.

本カタログの内容は予告なく変更することがあります。
掲載されている製品については印刷の関係で商品カタログと異なる場合があります。
機能向上等のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

電ネコ® はサンタックス株式会社の登録商標です。

UNI FOLD DOLLY

NEO 電ネコ® HD330/360

タイプの異なる3機種。
それぞれに最大積載量330kg/360kgの2タイプをご用意。
合計6機種。



サンタックス株式会社 SUNTACS.CO.,LTD.

所在地 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町25番地

営業時間 月～金 9:00～17:00

T E L 03-3252-0300 (電ネコ直通)

F A X 03-3256-7890

U R L <https://liftkar.net/>

